



COLOR PARA CEMENTO EXCELARIS FICHA TECNICA

Descripción del producto

Color para cemento Excelaris es color en polvo para utilizarse en concretos y morteros, a base de aditivos minerales o sintéticos que se utiliza para dar color integral a morteros, concretos o a cualquier producto hecho a base de cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines o blocks. Los colores disponibles para este producto son el negro, amarillo oxido, rojo oxido, azul celeste, verde lago, rojo bermellón y amarillo canario, en presentaciones de cubeta (20 KG) y Saco (50 KG). Los colores son inmejorables por ser 100% puros.

Usos

El color para cemento Excelaris se utilizan para pigmentar el concreto y, mortero, utilizados en la fabricación de pisos, adoquines, tejas, fachadas, baldosas, blocks y tabiques o puede servir para darle color a: Adhesivos, boquillas, losetas, tejas, canteras, asfaltos, pisos estampados, recubrimientos, banquetas, tabiques, pinturas, láminas de asbesto, hormigón, estucos, celosías, prefabricados y cualquier material que tenga cemento.



Propiedades Físicas

Tipo	Polvo
Colores	Siete colores
Aplicación	Mezclar con cemento gris o blanco Hasta obtener el tono deseado

Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que se aplique el material ya mezclado con el cemento gris o blanco

- **Dilución**

Recomendamos dosificar 10% al 20% según el tono que busque el usuario. Sin embargo se pueden hacer mezclas



COLOR PARA CEMENTO EXCELARIS FICHA TECNICA

más o menos concentradas de acuerdo al gusto y necesidad del usuario. La dosificación de cualquier pigmento normalmente no debe exceder del 10% en peso del cemento. Dosificaciones abajo del 6% en peso del cemento generalmente tienen poco o ningún efecto sobre las propiedades del concreto o mortero. Cantidades mayores pueden aumentar los requisitos de agua en la mezcla, a tal grado que la resistencia a la compresión y a otras propiedades, tales como la resistencia a la abrasión, pueden ser disminuidas

- **Preparación**

- 1) Agregar **color para cemento Excelaris**, al cemento a utilizar
- 2) Mezclar en seco ambos hasta homogeneizar el color
- 3) Agregue agua
- 4) Mezclar hasta homogenizar la mezcla
- 5) Verificar si es el tono deseado
- 6) Aplicar directamente a la zona que se requiere

- **Rendimiento Teórico**

Se requieren de 5kg a 10 kg de **color para cemento Excelaris** por cada saco de cemento de 50kg. Está dosificación puede variar dependiendo del color del cemento usado y el tono final deseado del usuario.

Importante

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema

Cierre bien el envase después de usarlo.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.