

PINTURA VINIL ACRILICA ECONOLINE FICHA TECNICA

Descripción del producto

Pintura vinil-acrítica reducible con agua de acabado mate, fácil de aplicar, durable y con un buen desempeño en el cubrimiento. Es una pintura libre de plomo, ideal para resaltar cualquier esquema de decoración al mejor precio. Se tiene una variedad de colores de línea disponibles para este producto, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y Tambor (200LT).

Durabilidad

- En ambiente seco 2 a 3 años
- En ambiente tropical 1 a 2 años

Usos

Útil en muros para la decoración de Casas, oficinas, talleres, etc. Y todo tipo de construcción con acabados de yeso, Concreto, repellado, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique, plafón y durock.



Propiedades Físicas

Tipo	Emulsionada
Vehículo	Copolimero vinil acrílico.
Acabado	Mate
Finura	2.0 unidades Hegman
Peso específico	1.30 a 1.35
Lavabilidad	3000 o menos ciclos
Sólidos totales	47%+- 1
PH.	8 a 9
Viscosidad	9000 a 10000 EP. en viscosímetro Brookfiel a 28 °C ,SP 10 RPM.

Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda metálica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie, la superficie no deberá ser brillante ni pulida.

PINTURA VINIL ACRILICA ECONOLINE FICHA TECNICA

- **Indicaciones sobre el Mezclado**

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Reductor con Agua limpia.

- **Dilución**

Es recomendable aplicar este producto sin diluir pero de ser necesario se puede agregar agua limpia, para uso con brocha y rodillo un 10% y con rodillo un 10%.

Método de aplicación

- a) Brocha de pelo.
- b) Rodillo
- c) Aspersión.

- **Rendimiento Teórico y tiempo de secado**

Aproximadamente 5 a 6 m²/LT sobre superficies lisas y selladas con un tiempo de secado aproximado de 30 minutos al tacto. Este rendimiento y tiempo de secado al tacto puede variar de acuerdo al tipo de superficie y condiciones climatológicas.

Importante

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema

Cierre bien el envase después de usarlo.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.