

PINTURA VINIL ACRILICA EXCEL PLUS FICHA TECNICA

Descripción del producto

Pintura vinil-acrílica fabricada con resinas de alta calidad reducible con agua de acabado mate, fácil de aplicar, durable y con un buen desempeño en el cubrimiento. Es una pintura libre de plomo, ideal para resaltar cualquier esquema de decoración en interiores y exteriores al mejor precio. Se tiene una variedad de colores de línea disponibles para este producto, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y Tambor (200LT).

Durabilidad

- En ambiente seco 8 a 9 años
- En ambiente tropical 7 a 8 años

Usos

Útil en muros interiores y exteriores para la decoración de Casas, oficinas, talleres, etc. Y todo tipo de construcción con acabados de yeso, Concreto, repellado, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique, plafón y durock.



Tipo	Emulsionada
Vehículo	Copolimero vinil acrílico.
Acabado	Mate
Finura	2.0 unidades Hegman
Peso específico	1.2
Lavabilidad	Mayor de 10,000 ciclos
Sólidos totales	48%+- 1
PH.	8 a 9
Viscosidad	9000 a 10000 CP. en viscosímetro Brookfiel a 28 °C, SP a 10 RPM.

Datos de aplicación y preparado

• Preparación de la superficie

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda metálica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie, la superficie no deberá ser brillante ni pulida.

• Indicaciones sobre el Mezclado

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase



PINTURA VINIL ACRILICA EXCEL PLUS FICHA TECNICA

hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Reductor con Agua limpia.

- **Dilución**

Es recomendable aplicar este producto sin diluir pero de ser necesario se puede agregar agua limpia, para uso con brocha y rodillo un 10% y con rodillo un 10%.

- **Método de aplicación**

- a) Brocha de pelo.
- b) Rodillo
- c) Aspersión.

- **Rendimiento Teórico y tiempo de secado**

Aproximadamente 9 a 10 m²/LT sobre superficies lisas y selladas con un tiempo de secado aproximado de 30 minutos al tacto. Este rendimiento y tiempo de secado al tacto puede variar de acuerdo al tipo de superficie y condiciones climatológicas.

Importante

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema

Cierre bien el envase después de usarlo.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.