

IMPERMEABILIZANTE IMPERCRET FICHA TECNICA

Descripción del producto

IMPERCRET es un impermeabilizante plástico, elaborado con resinas estiren-acríticas de elongación muy alta, altamente resistente a la humedad y alcalinidad. Contiene pigmentos y cargas inertes de alta calidad.

Los colores disponibles para este producto son el rojo oxido y blanco, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y Tambor (200LT). Este producto tiene muy buena adherencia al concreto, madera, tabique, asbesto. En color blanco tiene un efecto reflejante lo que facilita la disipación de calor.

Usos

Se utiliza para impermeabilizar techos horizontales e inclinados, muros verticales, sella grietas y puntos de unión de techos nuevos con antiguos, juntas de domos. Se emplea también como acabado de sistemas de impermeabilización de poliuretano y asfálticos, como sistema impermeable único en techos con tránsito ligero, para mantenimiento y renovación de sistemas impermeables antiguos con principios de intemperismo, como acabado reflectivo e impermeable altamente durable para otros sistemas de impermeabilización y como recubrimiento impermeable y decorativo en muros y fachadas.



Durabilidad

- 3 años de vida útil
- 5 años de vida útil
- 7 años de vida útil

Propiedades Físicas

	3 años	5 años	7 años
Color	Rojo Oxido y Blanco	Rojo Oxido y Blanco	Rojo Oxido y Blanco
% MATERIAL NO VOLATIL	44.0 -48.0 %	50.0 -57.0 %	56.0 -60.0 %
DENSIDAD	1.24-1.27 g/cc	1.25-1.32 g/cc	1.27-1.30 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 r.p.m.; @ 25 °C	30000 - 32000 cps.	30000 - 32000 cps	30000 - 32000 cps
SECADO AL TACTO @ 25 °C	1.0 - 2.0 hrs.	1.0 - 2.0 hrs	1.0 - 2.0 hrs
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO a 300 ciclos	PASA	PASA	PASA
PERMEABILIDAD A COLUMNA DE AGUA a 750 cc	PASA	PASA	PASA



IMPERMEABILIZANTE IMPERCRET FICHA TECNICA

Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Antes de aplicar lave perfectamente la superficie cuidando de no dejar polvo, grasa, pintura o capas de materiales mal adheridos. Verifique que en la superficie no se forme acumulación de agua.

- **Dilución/Mezclado**

Para la primera mano se disuelve 1 parte de "IMPERCRET" con 1 parte de agua limpia, mezcle con una pala limpia perfectamente hasta que quede homogéneo. Aplique con brocha, cepillo o rodillo. Deje secar durante 4 horas y luego aplique "IMPERCRET" sin diluir una capa en un solo sentido. Para aplicar una segunda mano espere 24 horas y aplique en sentido cruzado.

Método de aplicación

- a) Brocha de pelo.
- b) Rodillo
- c) Aspersión.

- **Rendimiento Teórico y tiempo de secado**

Aproximadamente 1 a 2 m²/LT sobre superficies lisas y selladas con un tiempo de secado aproximado de 1 a 2 hrs. al tacto. Este rendimiento y tiempo de secado al tacto puede variar de acuerdo al tipo de superficie y condiciones climatológicas. Se recomiendan dos manos como mínimo.

Importante

No se debe de aplicar a temperaturas menores de 5°C y mayores de 35°C, ni con pronóstico de amenaza lluvia. Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema

Cierre bien el envase después de usarlo.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.