

## PEGAMENTO ECONO 2000 FICHA TECNICA

### Descripción del producto

Producto elaborado en acetato de polivinilo libre de cargas y solventes en base de resinas de alta calidad, especial para la industria del mueble, papelería, doméstico, cartón, etc., no necesita diluirse para su uso. El color disponible para este producto es Blanco, en presentaciones de cubeta (19LT) y Tambor (200LT).

### Usos

Recomendado para pegar papel, cartón, tela, etc. También se utilizan como ligante para pintura de cal y tirol.



### Propiedades Físicas

Color	Blanco
% de sólidos	21+- 1%
Viscosidad	3000 A 4000 CPS.
Densidad	1.05 gr/cc.
P.H.	3.5 A 4.5.

### Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Toda superficie debe estar totalmente seca, evitando que exista humedad, si se presenta humedad recomendamos dejar secar perfectamente la superficie. Limpie perfectamente, elimine polvo o grasa de la zona a pintar, si existiera pintura suelta se tiene que quitar con espátula, para evitar que la aplicación presente el mismo problema.

- **Indicaciones sobre el Mezclado**

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase



## PEGAMENTO ECONO 2000 FICHA TECNICA

hacia fuera, hasta homogeneizar perfectamente hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.

- **Aplicación**

Aplique con brocha, cepillo o rodillo.

- **Dilución**

Este producto no debe ser diluido.

### Importante

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas ninguna otra condición extrema

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos y será responsable de este.

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.