

SELLADOR VINILICO 5 x 1 FICHA TECNICA

Descripción del producto

Sellador Vinílico 5 x 1 es un producto de alta calidad, ya que está elaborada con resina Vinil-acrílicas, aditivos conjugados, el objetivo primordial es tapar los poros de la superficie. Cabe mencionar que **no** tiene poder cubriente. El color disponible para este producto es transparente, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y Tambor (200LT).

Usos

Se usa sobre toda clase de superficie nueva: cemento, cal, yeso o estuco. Antes de la aplicación de pinturas Vinil-acríl Las moléculas del sellador vinílico sellan la porosidad de superficie nueva.



Propiedades Físicas

Solidos Totales	35%
Finura	3 Herman
PH	8.8- 9.4
Densidad	1.1 – 1.2 Kgs/Lt
Viscosidad	9000 a 12000 CP
Lavabilidad	5000 ciclos
Estabilidad de almacenaje a 25 °C	12 meses

Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Toda superficie debe estar totalmente seca, evitando que exista humedad, si se presenta humedad recomendamos dejar secar perfectamente la superficie. Limpie perfectamente, elimine polvo o grasa de la zona a pintar, si existiera pintura suelta se tiene que quitar con espátula, para evitar que la aplicación presente el mismo problema.

- **Indicaciones sobre el Mezclado**

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, hasta homogeneizar perfectamente hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.



SELLADOR VINILICO 5 x 1

FICHA TECNICA

- **Aplicacion**

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo.

- **Dilución**

Es recomendable aplicar este producto con 3 partes de agua limpia por 1 de sellador para superficies nuevas y 5 partes de agua limpia por 1 de sellador para repintado.

- **Rendimiento Teórico**

Aproximadamente 15 m²/LT. A 1 milésimas de espesor sobre superficies lisas. Este rendimiento puede variar dependiendo el tipo de superficie donde se aplique. Se recomiendan dos manos, la segunda aplicada después de 60 minutos.

Importante

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas ninguna otra condición extrema

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos y será responsable de este.

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.