

**PINTURAS**



**CATÁLOGO**

**SATINADA**  
**PLUS**  
EXTERIORES E INTERIORES

ACRILICA  
EXTRA  
**\*PLUS\***  
EXTERIORES E INTERIORES

ACRILICA  
**\*PLUS\***  
EXTERIORES E INTERIORES

ACRILICA  
**EconolinE**  
INTERIORES



\*Violeta Oscuro 402-303



\*Verde Pino 404-304



\*Azul Hidalgo 405-305



\*Amarillo 406-306



\*Rojo 407-307



\*Naranja 408-308



\*Amarillo Oro 409-309



\*Azul Colonial 410-310




Café Oxido 411-311




A. Oxido 412-312-212




R. Oxido 413-313-213




Terracota 414-314-214



Arena 415-315-209-103



Champagne 416-316-210-104



Turquesa 417-317-211-105




Agua 418-318-242-106



Azul Cielo 419-319-243-107



Melocotón 420-320-244-108



Violeta Claro 421-321-215-109



Paja 422-322-216-110



Blanco Ostión 423-323-217-111



Marfil 424-324-218-112



Rosa 425-325-219-113



Rosa Pétalo 426-326-220-114



Gris Azuloso 427-327-221-115



Rosa Colo 428-328-222-116



Crema 429-329-223-117




Salmón 430-330-224-118



Piñón 431-331-225-119



Señorial 432-332-226-120



Verde Tropical 433-333-227-121



Guaya 434-334-228-122



Verde Seco 442-342-229



Coral 435-335-235



Azul Francés 436-336-236



Olivo 437-337-237



Castaño 438-338-238



Azul Mónaco 439-339-239



Palo de Rosa 440-340



Mimbre 441-341-241



Verde Ecológico 446-346



Naranja Halloween 447-347



Azul Eléctrico 448-348



Lila 449-349





100% HULE CLORADO

**ESMALTE ALQUIDALICOS**

*Azul Rey 502	*Amarillo Cromo 503	*Rojo Bermellón 504	*Amarillo 505	*Naranja 506	*Verde Pino 507
Amarillo Oxido 508	Rojo Ladrillo 509	Café Claro 510	Gris Plomo 511	Café Tabaco 512	Azul Francés 513
Azul Cielo 514	Champagne 515	Verde Pistache 516	Azul Agua 517	Gris Perla 518	Azul Ultramar 519
Crema 520	Rosa 521	Verde Turquesa 522	Verde Seco 523	Aluminio 524	Verde Claro 525

**PINTURA PARA ALBERCA**

Wengue 532	Verde Limón 533	Blanco 660	Azul Cielo 661	Azul Francés 662	Verde Aguamarina 663

**BARNICES ENTINTADOS**

Transparente 550	Caoba 551	Nogal 552	Roble 553

**PRIMARIOS**

Gris 562	Rojo Oxido 561	Cromato Zinc 565	Minio Plomo 563

**RA 21 EPOXICA Y 26**

A. Cromo 659	Blanco 657	Verde 653	R. Oxido 653



**Rp6 EPOXICO**

Gris 656	Rojo Oxido 656



# Esmalte Secado Rápido ACRILICO



## PINTURA VINIL, ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS LINEAS: SATINADA PLUS, EXTRA PLUS, VINILICA PLUS, VINILICA ECONOLINE.

**INSTRUCCIONES:** Se aplica fácilmente con brocha, rodillo o pistola de aire, dejando una atractiva apariencia satinada. Tiene propiedades selladoras de excelente adherencia, propiedades permeables a la humedad.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Las superficies nuevas o ya pintadas deberán estar libres de polvo, grasa, pintura suelta o yesosa. En superficies muy porosas pueden humedecerse con agua limpia, para ser más fácil la aplicación.

**APLICACION:** Mezcle el material con una espátula antes de usarse. Se adelgaza únicamente con agua limpia y se debe mezclar hasta obtener una consistencia uniforme. Esta pintura seca aproximadamente en una hora y se puede repintar inmediatamente. En tiempo seco y caluroso su secamiento es más rápido.

**RECUBRIMIENTO:** Por litro de este material dependiendo en tipo de superficie que se aplique.

**LINEA:**  
Satinada Plus: 9 a 10 Mts.  
Extra Plus: 8 a 9 Mts.  
Plus: 8 Mts.  
Econoline: 5 Mts.

**ENTINTADO:** Para obtener uniformidad de color en las entremezclas que se deseen, debe prepararse cantidad suficiente de una vez para todo el trabajo.

**LIMPIEZA:** Lave la brocha o rodillo con agua fría y se puede usar jabón en caso necesario. Las manchas de pintura en el piso o en la ropa, pueden eliminarse con un lienzo húmedo.

**ADVERTENCIAS:**  
1.- No se deje al alcance de los menores de edad.  
2.- No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evitese el contacto con la piel y los ojos.

## EXCELARIS 5

Esmalte Excelaris 5 es elaborado con resina 100% alquídica de excelente calidad, con altos sólidos, logrando así ser superior a los esmaltes del mismo ramo.

El esmalte puede aplicarse en exteriores e interiores, es recomendable en superficies metálicas por su poder anticorrosivo, así como en superficies de yeso, cal, concreto, por su alto poder cubriente.

El esmalte deberá ser aplicado en superficies libres de polvo, grasa o pintura suelta para obtener así una mejor adhesividad y alto brillo en el acabado.

El esmalte deberá ser adelgazado con solvente adecuado de un 5 al 10% para mantener así el cubrimiento, brillo y un secado rápido.

## PINTURA PARA ALBERCA

Esta pintura está hecha con el 100% de hule clorado recomendada para albercas de concreto, yeso y cemento, expuestas a condiciones severas de humedad por su alta adherencia y resistencia a la alta presión del agua y alcalinidad.



HECHO EN MEXICO POR:  
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS  
EXCELARIS, S.A. DE C.V.

CALLE 14 No. 145 x 33 COL. CHUBURNA DE HIDALGO TEL.: 981-07-30  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

DISTRIBUIDO POR:

QUIMICOS Y DERIVADOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.  
CALLE 31 No. 95-D x 18 y 20 COL. CHUBURNA DE HIDALGO  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO. TELS. 981-07-81 y 981-07-33 FAX: 981-08-11  
quimgolfo@prodigy.net.mx